


# ROWEFOLD 721-4/Digital



- **Höchste Effizienz** durch Direktanbindung an Plotter und Kopierer
- **Optimale Integration** zu einer Kopier-/Plot-Faltstraße auf engstem Raum
- **Automatische Übernahme** von Kopien/Plots und **exakte Faltung** in Längs- und Querrichtung

## **Die Online-Faltmaschine**

mit integrierter Heftstreifenautomatik (optional)

## **ROTH + WEBER GmbH**

Digitale Reprosysteme · Lichtpaus- und Kopiertechnik · Falt- und Beschneidemaschinen

D-57520 Niederdreisbach / Germany  
Telefon 0 27 43 / 20 13 + 92 17-0 · Telefax 0 27 43 / 20 18  
e-mail: info@rowe.de · Internet: <http://www.rowe.de>

## Die Lösung für reprografische Aufgaben mit höchsten Anforderungen

**Flexibles Leistungsspektrum:** ROWEFOLD 721-4 ist modular und flexibel konzipiert und besonders geeignet für die mittlere Leistungsklasse der Plotter und Kopierer.

**Universell einsetzbar:** Die ROWEFOLD 721-4 ist mittels eines Überleitteils universell und flexibel an alle marktgängigen Plotter und Kopierer anschließbar. Die Erkennung der Abmaße der Kopien/Plots erfolgt über eine elektronische Abtastung.

**Vielfältige Funktionen:** Die ROWEFOLD 721-4 faltet Ihre Pläne automatisch in Längs- und Querrichtung. Die Ablage des Falzguts erfolgt in der gewählten Papierablage. Kopien/Plots, die nicht gefaltet werden sollen, werden in eine separate Ablage geführt.

**Falten nach Wahl:** Die ROWEFOLD 721-4 verfügt über 8 feste Faltarten gemäß DIN 824. Darüber hinaus sind weitere Faltarten programmierbar.

**Komfortable digitale Schnittstelle:** Über die offene und einfach anzuwendende Schnittstelle können die Plot- und Repromanager für jeden zu faltenden Plan die Faltart einstellen. Dies können sowohl die Faltarten nach DIN 824 als auch beliebige anwenderspezifische Faltarten sein. Über Statuskommandos ist die Funktionalität, der jeweilige Betriebszustand als auch der Status eines bestimmten Faltauftrags abfragbar.

Wichtige Kennmerkmale der ROWEFOLD 721-4 sind:

- Präzises Falten
- Große Auswahl an Faltarten
- Hohe Faltgeschwindigkeit
- Rechnergesteuerter Faltablauf
- Besonders geräuscharmer Faltbetrieb
- Höchst bedienerfreundlich
- Kompakte Bauweise und somit geringer Platzbedarf
- Geringer Energiebedarf
- Garantierte Servicefreundlichkeit und ausgezeichneter Kundendienst



### Die Online-Faltmaschine

**Abmaße des Falzguts:** maximale Breite 960 mm, minimale Breite 210 mm, maximale Länge 6.000 mm, minimale Länge 380 mm

**Materialarten:** Kopier-, Plotter und Lichtpauspapier. Opakes Material 60 bis 120 g/m<sup>2</sup>

**Feste Faltarten:**

|         |    |  |
|---------|----|--|
| 198     | mm | Längsfaltung                           |
| 210/180 | mm | Längsfaltung                           |
| 210/185 | mm | Längsfaltung                           |
| 210/190 | mm | Längsfaltung                           |
| 210     | mm | Längsfaltung                           |
| 210     | mm | Paketfaltung<br>(ohne Zwischenfaltung) |
| 297     | mm | autom. Querrfaltung                    |
| 305     | mm | autom. Querrfaltung                    |

**Frei programmierbare Faltarten:** Längsfaltbreiten von 140 mm bis 225 mm, Querrfaltbreiten von 297 mm bis 305 mm

**Geschwindigkeit:** bis 20 m/min

**Abmessungen:**

**Breite:** 1.763 mm

- mit Sorter: 1.921 mm

**Höhe:** 800 mm

- mit Sorter 1.285 mm

- bei Anbindung mit 6 Rollen 1.000 mm

- bei Anbindung mit 6 Rollen + Sorter 1.485 mm

**Tiefe:** 1.325 mm

**Gewicht:** 265 kg

**Netzanschluß:** 220 / 240 V, 50 / 60 Hz, 1,5 A



## ROTH + WEBER GmbH

Digitale Reprosysteme · Lichtpaus- und Kopiertechnik · Falt- und Beschneidemaschinen

D-57520 Niederdreisbach / Germany

Telefon 0 27 43 / 20 13 + 92 17-0 · Telefax 0 27 43 / 20 18

e-mail: info@rowe.de · Internet: <http://www.rowe.de>